

Fondo para revestimientos texturados



## CARACTERÍSTICAS

Fondo para revestimientos texturados línea profesional.



EXTERIORES



INTERIORES

Excelente anclaje para la aplicación de revestimientos texturados.

Fácil de aplicar. Listo para usar.

Optimo poder cubritivo.

Excelente rendimiento

## PRESENTACIÓN

Baldes de 4kg y de 20kg



## COLORES



Blanco y Base intensa son productos especialmente formulados con calidad tintométrica

**RENDIMIENTO 0,25 a 0,30 kg/m<sup>2</sup>**

El consumo dependerá de la calidad de la superficie y el método de aplicación.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



## ESQUEMA DE APLICACION

Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies: hormigón, revoque, placas de yeso, superficies pintadas, sistemas eifs, etc.

### MODO DE EMPLEO

Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, libres de polvos y grasicidad. En caso de revoques u hormigón nuevos, dejar curar 30 días antes de su aplicación.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Con la superficie en condiciones, eventualmente es posible agregar hasta 5% de agua para facilitar la aplicación. Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo de lana en tramos cortos logrando cubrir toda la superficie.

En caso de ser necesario se podría dar una segunda mano de Impertex Fondo

## ASESORAMIENTO

Envíanos tus consultas, comentarios o sugerencias a [info@sitex.com.ar](mailto:info@sitex.com.ar)

