

Revestimiento Texturado Mediano Rodillable



CARACTERÍSTICAS

Revestimiento plástico texturado línea profesional.



Reemplaza revoque fino y pintura.

Fácil de aplicar. Listo para usar.

Máxima adherencia y durabilidad.

Se aplica con con rodillo, soplete o tolva.

PRESENTACIÓN

Baldes de 25kg



COLORES:



Blanco y más de 2700 colores con sistema tintométrico.

RENDIMIENTO 1,4 kg/m²

El consumo dependerá de la calidad de la superficie y el método de aplicación.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN



ESQUEMA DE APLICACION

1. Utilizar rodillo de lana sintética pelo mediano.
2. Para la primera mano: usar Impertex fondo o Impertex rodillable diluido al 15% de agua como imprimación. Segunda y tercera mano de Impertex Rodillable diluido con 5% de agua.
3. Importante: Para lograr la textura deseada, se debe aplicar Impertex rodillable en paños cortos (60 x 60 cm²) cruzando el sentido de las colocación en todas las manos.
4. Si la aplicación es con tolva, diluir el producto al 20% de agua. La colocación debe ser de forma circular empalmado las pasadas sin dejar marcas.
5. Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
6. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas a la vez. También se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la superficie a revestir.

ASESORAMIENTO

Envianos tus consultas, comentarios o sugerencias a info@sitex.com.ar

